GCG MAX Bremsecovers

Monteringsvejledning

Til Tesla Model 3 og Model Y

Giv bremserne et sporty, farvet look. Covers monteres hen over bremsekaliberen med bøjler og skruer.

INDHOLD

Sikkerhed	2	Montering (L1–L5 / R1–R5)	6
Indhold og specifikationer	3	Montering Model Y Juniper	7
Delene L1–L5 og R1–R5	4	Afslutning	8
Forberedelse	5	Garanti og vedligeholdelse	9



MODELLER

Tesla Model 3	2017–2023
Tesla Model 3 Highland	2024+
Tesla Model Y	2021–2024
Tesla Model Y Juniper	2025+

Vigtigt

Covers passer kun til standard-bremsekalibre. Kontrollér, at du har den rigtige model, før du går i gang.

Sikkerhed

⚠ **ADVARSEL**

Følg altid disse anvisninger for en sikker montering:

- Arbejd altid på et plant og fast underlag.
- Brug godkendt løftegrej, og arbejd aldrig under en bil, der kun står på en donkraft.
- Lad bremserne køle af før montering – de kan være meget varme efter kørsel.
- Spænd altid hjulboltene med en momentnøgle til 175 Nm.
- Kontrollér, at coveret ikke rører fælg eller bremseskive, før du kører.
- Er du i tvivl, så få monteringen udført af et værksted.

PRODUKTINFORMATION

Indhold og specifikationer

Medfølger

- 4 × covers
- Skruer
- Værktøj
- Monteringsbøjler
- Klistermærker med Tesla-logo

Specifikationer

Materiale	**Aluminiumslegering**
Overflade	**Pulverlakeret med slidstærk kvalitetslak**
Lakering	**Af professionel autolakerer i Danmark**
Antal	**4 stk.**
Spændingsmoment	**175 Nm**
Garanti	**2 år**

Passer til

Model 3 (2017–2023)
Standard-bremsekalibre · ikke Performance

Model 3 Highland (2024+)
Originale Photon-fælge

Model Y (2021–2024)
19″ og 20″ Tesla-fælge

Model Y Juniper (2025+)
19″ og 20″

DELENE

Find de rigtige dele til hvert hjul

Gælder Model 3 (2017–2023), Model 3 Highland og Model Y (2021–2024).



Placering

Venstre forhjul
L2 øverst · L1 midt · L3 nederst

Højre forhjul
R3 øverst · R1 midt · R2 nederst

Venstre baghjul
L4 øverst · L5 nederst

Højre baghjul
R5 øverst · R4 nederst

Godt at vide
L = venstre side og R = højre side af bilen. Delene er mærket, så du kan se, hvor de skal sidde.

Model Y Juniper
Juniper monteres med bøjle A og B – se side 7.

FORBEREDELSE

Gør bilen klar

01 **Parkér bilen**
Parkér på et plant underlag, og sæt bilen i P.

02 **Løsn hjulboltene**
Løsn hjulboltene en smule, mens hjulet står på jorden.

03 **Løft bilen**
Løft bilen sikkert med donkraft eller lift på de anbefalede løftepunkter.

04 **Afmonter hjulet**
Skru hjulboltene af, og tag hjulet af.

05 **Rengør bremsekaliberen**
Fjern snavs og bremsestøv fra bremsekaliberen.

Du skal bruge
Donkraft eller lift, fælgnøgle, momentnøgle og det medfølgende værktøj.

Tip
Smør skruerne let inden montering.

MONTERING · L1–L5 / R1–R5

Monter covers

Model 3 (2017–2023), Model 3 Highland og Model Y (2021–2024).

01 **Forhjul: midterstykket**
Monter midterstykket først: L1 og L2 (venstre) eller R1 og R3 (højre).

02 **Forhjul: sæt coveret på**
Placér coveret over bremsekaliberen, og skru det fast.

03 **Forhjul: nederste del**
Monter L3 (venstre) eller R2 (højre) nederst, og spænd skruerne.

04 **Baghjul: bøjlerne**
Monter bøjlerne L4 og L5 (venstre) eller R5 og R4 (højre) på bremsekaliberen.

05 **Baghjul: sæt coveret på**
Placér coveret over bremsekaliberen, og spænd skruerne.


Forhjul


Forhjul


Baghjul


Baghjul

MONTERING · BØJLE A OG B

Monter covers

Model Y Juniper (2025+).

01 Saml bøjlerne
Monter bøjle A helt fast og bøjle B løst på coveret, som vist på billedet.

02 Sæt bøjle A på
Sæt bøjle A på undersiden af bremsekaliberen, og kontrollér, at den sidder korrekt.

03 Vip coveret på plads
Vip coveret ind over bremsekaliberen.

04 Spænd bøjle B
Spænd skruen i bøjle B, så coveret sidder fast.

05 Kontrollér placeringen
Drej bremseskiven en hel omgang, og kontrollér, at intet tager imod.



Forhjul



Baghjul

Tip
Smør skruerne let inden montering.

AFSLUTNING

Monter hjulet igen

01 **Kontrollér frigangen**
Drej bremseskiven, og kontrollér, at coveret ikke rører noget.

02 **Monter hjulet**
Sæt hjulet på, og skru hjulboltene i med hånden.

03 **Sænk bilen**
Sænk bilen forsigtigt ned på jorden.

04 **Spænd hjulboltene**
Spænd hjulboltene over kryds med en momentnøgle til 175 Nm.

05 **Gentag på de andre hjul**
Monter covers på de tre øvrige hjul på samme måde.

Efterspænd
Efterspænd hjulboltene med 175 Nm efter 100 km.

GARANTI OG VEDLIGEHOLDELSE

Garanti og vedligeholdelse

Garanti

Der er 2 års garanti på covers. Oplever du problemer, er du velkommen til at skrive til os – så hjælper vi dig.

Garantien dækker ikke skader forårsaget af:

- Forkert anvendelse
- Tab eller stød
- Uautoriserede reparationer eller ændringer
- Normal slitage
- Brand, lynnedslag eller andre ydre påvirkninger

Vedligeholdelse

- Rengør covers med vand og en mild sæbe.
- Undgå stærke fælgrensere, syre og slibende midler.
- Kontrollér jævnligt, at skruerne sidder fast – fx ved dækskift.
- Afmonter covers, før der arbejdes på bremserne.

GCG MAX Brake Caliper Covers

Installation Guide

For Tesla Model 3 and Model Y

Give your brakes a sporty, coloured look. The covers clip on over the brake caliper with brackets and screws.

CONTENTS

Safety	11	Installation (L1–L5 / R1–R5)	15
Contents and specifications	12	Installation Model Y Juniper	16
Parts L1–L5 and R1–R5	13	Finishing	17
Preparation	14	Warranty and maintenance	18



MODELS

Tesla Model 3	2017–2023
Tesla Model 3 Highland	2024+
Tesla Model Y	2021–2024
Tesla Model Y Juniper	2025+

Important

The covers only fit standard brake calipers. Check that you have the right model before you start.

Safety

⚠ **WARNING**

Always follow these instructions for safe installation:

- Always work on a level, firm surface.
- Use approved lifting equipment and never work under a car supported only by a jack.
- Let the brakes cool down before installation – they can be very hot after driving.
- Always tighten the wheel bolts with a torque wrench to 175 Nm.
- Check that the cover does not touch the rim or brake disc before driving.
- If in doubt, have the covers fitted by a workshop.

PRODUCT INFORMATION

Contents and specifications

Included

- 4 × covers
- Screws
- Tools
- Mounting brackets
- Stickers with Tesla logo

Specifications

Material	**Aluminium alloy**
Finish	**Powder-coated with durable quality lacquer**
Painting	**By a professional car painter in Denmark**
Quantity	**4 pcs.**
Tightening torque	**175 Nm**
Warranty	**2 years**

Fits

Model 3 (2017–2023)
Standard brake calipers · not Performance

Model 3 Highland (2024+)
Original Photon wheels

Model Y (2021–2024)
19″ and 20″ Tesla wheels

Model Y Juniper (2025+)
19″ and 20″

THE PARTS

Find the right parts for each wheel

Applies to Model 3 (2017–2023), Model 3 Highland and Model Y (2021–2024).



Position

Front left wheel
L2 top · L1 middle · L3 bottom

Front right wheel
R3 top · R1 middle · R2 bottom

Rear left wheel
L4 top · L5 bottom

Rear right wheel
R5 top · R4 bottom

Good to know
L = left side and R = right side of the car. The parts are marked so you can see where they go.

Model Y Juniper
Juniper is fitted with bracket A and B – see page 16.

PREPARATION

Get the car ready

01 **Park the car**
Park on a level surface and put the car in P.

02 **Loosen the wheel bolts**
Loosen the wheel bolts slightly while the wheel is on the ground.

03 **Lift the car**
Lift the car safely with a jack or lift at the recommended lifting points.

04 **Remove the wheel**
Unscrew the wheel bolts and take the wheel off.

05 **Clean the brake caliper**
Remove dirt and brake dust from the brake caliper.

You will need
Jack or lift, wheel wrench, torque wrench and the supplied tools.

Tip
Lightly grease the screws before installation.

INSTALLATION · L1–L5 / R1–R5

Fit the covers

Model 3 (2017–2023), Model 3 Highland and Model Y (2021–2024).

01 **Front: middle piece**
Fit the middle piece first: L1 and L2 (left) or R1 and R3 (right).

02 **Front: fit the cover**
Place the cover over the brake caliper and screw it in place.

03 **Front: bottom part**
Fit L3 (left) or R2 (right) at the bottom and tighten the screws.

04 **Rear: the brackets**
Fit the brackets L4 and L5 (left) or R5 and R4 (right) on the brake caliper.

05 **Rear: fit the cover**
Place the cover over the brake caliper and tighten the screws.


Front wheel


Front wheel


Rear wheel


Rear wheel

INSTALLATION · BRACKET A AND B

Fit the covers

Model Y Juniper (2025+).

01 **Assemble the brackets**
Fit bracket A firmly and bracket B loosely on the cover, as shown in the picture.

02 **Fit bracket A**
Place bracket A on the underside of the brake caliper and check that it sits correctly.

03 **Tilt the cover into place**
Tilt the cover over the brake caliper.

04 **Tighten bracket B**
Tighten the screw in bracket B so the cover is secure.

05 **Check the position**
Turn the brake disc a full revolution and check that nothing catches.



Front wheel



Rear wheel

Tip
Lightly grease the screws before installation.

FINISHING

Refit the wheel

01 **Check the clearance**
Turn the brake disc and check that the cover does not touch anything.

02 **Fit the wheel**
Put the wheel on and screw in the wheel bolts by hand.

03 **Lower the car**
Carefully lower the car to the ground.

04 **Tighten the wheel bolts**
Tighten the wheel bolts crosswise with a torque wrench to 175 Nm.

05 **Repeat on the other wheels**
Fit the covers on the other three wheels in the same way.

Retighten
Retighten the wheel bolts to 175 Nm after 100 km.

WARRANTY AND MAINTENANCE

Warranty and maintenance

Warranty

The covers are covered by a 2-year warranty. If you have any problems, just write to us and we will help you.

The warranty does not cover damage caused by:

- Incorrect use
- Dropping or impact
- Unauthorised repairs or modifications
- Normal wear and tear
- Fire, lightning or other external influences

Maintenance

- Clean the covers with water and a mild soap.
- Avoid strong wheel cleaners, acid and abrasive products.
- Check regularly that the screws are tight – e.g. when changing tyres.
- Remove the covers before any work is done on the brakes.



GCG MAX Bremssattel-Abdeckungen

Montageanleitung

Für Tesla Model 3 und Model Y

Verleihen Sie Ihren Bremsen einen sportlichen, farbigen Look. Die Abdeckungen werden mit Halterungen und Schrauben über den Bremssattel geklickt.



INHALT

Sicherheit	20	Montage (L1–L5 / R1–R5)	24
Lieferumfang und Daten	21	Montage Model Y Juniper	25
Teile L1–L5 und R1–R5	22	Abschluss	26
Vorbereitung	23	Garantie und Pflege	27

MODELLE

Tesla Model 3	2017–2023
Tesla Model 3 Highland	2024+
Tesla Model Y	2021–2024
Tesla Model Y Juniper	2025+

Wichtig

Die Abdeckungen passen nur auf Standard-Bremssättel. Prüfen Sie vor Beginn, ob Sie das richtige Modell haben.

Sicherheit

⚠ **WARNUNG**

Beachten Sie für eine sichere Montage stets diese Hinweise:

- Arbeiten Sie immer auf ebenem, festem Untergrund.
- Verwenden Sie zugelassenes Hebezeug und arbeiten Sie nie unter einem Fahrzeug, das nur auf einem Wagenheber steht.
- Lassen Sie die Bremsen vor der Montage abkühlen – sie können nach der Fahrt sehr heiß sein.
- Ziehen Sie die Radschrauben immer mit einem Drehmomentschlüssel auf 175 Nm an.
- Prüfen Sie vor der Fahrt, dass die Abdeckung weder Felge noch Bremsscheibe berührt.
- Lassen Sie die Montage im Zweifel von einer Werkstatt durchführen.

PRODUKTINFORMATION

Lieferumfang und technische Daten

Im Lieferumfang

- 4 × Abdeckungen
- Schrauben
- Werkzeug
- Montagehalterungen
- Aufkleber mit Tesla-Logo

Technische Daten

Material	**Aluminiumlegierung**
Oberfläche	**Pulverbeschichtet mit strapazierfähigem Qualitätslack**
Lackierung	**Von einem professionellen Autolackierer in Dänemark**
Anzahl	**4 Stk.**
Anzugsdrehmoment	**175 Nm**
Garantie	**2 Jahre**

Passend für

Model 3 (2017–2023)
Standard-Bremssättel · nicht Performance

Model 3 Highland (2024+)
Originale Photon-Felgen

Model Y (2021–2024)
19″- und 20″-Tesla-Felgen

Model Y Juniper (2025+)
19″ und 20″

DIE TEILE

Die richtigen Teile für jedes Rad

Gilt für Model 3 (2017–2023), Model 3 Highland und Model Y (2021–2024).



Position

Vorderrad links
L2 oben · L1 Mitte · L3 unten

Vorderrad rechts
R3 oben · R1 Mitte · R2 unten

Hinterrad links
L4 oben · L5 unten

Hinterrad rechts
R5 oben · R4 unten

Gut zu wissen

L = linke Seite und R = rechte Seite des Fahrzeugs. Die Teile sind markiert, damit Sie sehen, wo sie hingehören.

Model Y Juniper

Der Juniper wird mit Halterung A und B montiert – siehe Seite 25.

VORBEREITUNG

Fahrzeug vorbereiten

01 **Fahrzeug parken**
Parken Sie auf ebenem Untergrund und stellen Sie das Fahrzeug auf P.

02 **Radschrauben lösen**
Lösen Sie die Radschrauben leicht, solange das Rad auf dem Boden steht.

03 **Fahrzeug anheben**
Heben Sie das Fahrzeug mit Wagenheber oder Hebebühne an den empfohlenen Hebepunkten sicher an.

04 **Rad abnehmen**
Drehen Sie die Radschrauben heraus und nehmen Sie das Rad ab.

05 **Bremssattel reinigen**
Entfernen Sie Schmutz und Bremsstaub vom Bremssattel.

Sie benötigen
Wagenheber oder Hebebühne, Radschlüssel, Drehmomentschlüssel und das mitgelieferte Werkzeug.

Tipp
Fetten Sie die Schrauben vor der Montage leicht ein.

MONTAGE · L1–L5 / R1–R5

Abdeckungen montieren

Model 3 (2017–2023), Model 3 Highland und Model Y (2021–2024).

01

Vorne: Mittelstück

Montieren Sie zuerst das Mittelstück: L1 und L2 (links) oder R1 und R3 (rechts).

02

Vorne: Abdeckung aufsetzen

Setzen Sie die Abdeckung über den Bremssattel und schrauben Sie sie fest.

03

Vorne: unteres Teil

Montieren Sie L3 (links) oder R2 (rechts) unten und ziehen Sie die Schrauben an.

04

Hinten: Halterungen

Montieren Sie die Halterungen L4 und L5 (links) oder R5 und R4 (rechts) am Bremssattel.

05

Hinten: Abdeckung aufsetzen

Setzen Sie die Abdeckung über den Bremssattel und ziehen Sie die Schrauben an.



Vorderrad



Vorderrad



Hinterrad



Hinterrad

MONTAGE · HALTERUNG A UND B

Abdeckungen montieren

Model Y Juniper (2025+).

01 Halterungen vormontieren

Montieren Sie Halterung A fest und Halterung B locker an der Abdeckung, wie auf dem Bild gezeigt.

02 Halterung A ansetzen

Setzen Sie Halterung A an der Unterseite des Bremssattels an und prüfen Sie den korrekten Sitz.

03 Abdeckung einschwenken

Schwenken Sie die Abdeckung über den Bremssattel.

04 Halterung B festziehen

Ziehen Sie die Schraube an Halterung B fest, damit die Abdeckung sicher sitzt.

05 Sitz prüfen

Drehen Sie die Bremsscheibe eine volle Umdrehung und prüfen Sie, dass nichts schleift.



Vorderrad



Hinterrad

Tipp

Fetten Sie die Schrauben vor der Montage leicht ein.

ABSCHLUSS

Rad wieder montieren

01 **Freigang prüfen**
Drehen Sie die Bremsscheibe und prüfen Sie, dass die Abdeckung nichts berührt.

02 **Rad montieren**
Setzen Sie das Rad auf und drehen Sie die Radschrauben von Hand ein.

03 **Fahrzeug absenken**
Senken Sie das Fahrzeug vorsichtig auf den Boden ab.

04 **Radschrauben anziehen**
Ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz mit einem Drehmomentschlüssel auf 175 Nm an.

05 **An den anderen Rädern wiederholen**
Montieren Sie die Abdeckungen an den drei übrigen Rädern auf die gleiche Weise.

Nachziehen
Ziehen Sie die Radschrauben nach 100 km mit 175 Nm nach.

GARANTIE UND PFLEGE

Garantie und Pflege

Garantie

Für die Abdeckungen gilt eine Garantie von 2 Jahren. Bei Problemen schreiben Sie uns einfach – wir helfen Ihnen gern.

Die Garantie deckt keine Schäden durch:

- Falsche Verwendung
- Herunterfallen oder Stöße
- Nicht autorisierte Reparaturen oder Änderungen
- Normalen Verschleiß
- Brand, Blitzschlag oder andere äußere Einwirkungen

Pflege

- Reinigen Sie die Abdeckungen mit Wasser und milder Seife.
- Vermeiden Sie starke Felgenreiniger, Säure und Scheuermittel.
- Prüfen Sie regelmäßig, ob die Schrauben fest sitzen – z. B. beim Reifenwechsel.
- Nehmen Sie die Abdeckungen ab, bevor an den Bremsen gearbeitet wird.

GCG MAX Bremsekaliper-deksler

Monteringsveiledning

Til Tesla Model 3 og Model Y

Gi bremsene et sporty, farget utseende. Dekslene klikkes på over bremsekaliperen med braketter og skruer.

INNHOLD

Sikkerhet	29	Montering (L1–L5 / R1–R5)	33
Innhold og spesifikasjoner	30	Montering Model Y Juniper	34
Delene L1–L5 og R1–R5	31	Avslutning	35
Forberedelse	32	Garanti og vedlikehold	36



MODELLER

Tesla Model 3	2017–2023
Tesla Model 3 Highland	2024+
Tesla Model Y	2021–2024
Tesla Model Y Juniper	2025+

Viktig

Dekslene passer bare til standard bremsekalipere. Kontroller at du har riktig modell før du begynner.

Sikkerhet

⚠ **ADVARSEL**

Følg alltid disse anvisningene for sikker montering:

- Arbeid alltid på et plant og fast underlag.
- Bruk godkjent løfteutstyr, og arbeid aldri under en bil som bare står på en jekk.
- La bremsene kjøle seg ned før montering – de kan være svært varme etter kjøring.
- Trekk alltid til hjulboltene med momentnøkkel til 175 Nm.
- Kontroller at dekselet ikke berører felg eller bremseskive før du kjører.
- Er du i tvil, få monteringen utført på et verksted.

PRODUKTINFORMASJON

Innhold og spesifikasjoner

Følger med

- 4 × deksler
- Skruer
- Verktøy
- Monteringsbraketter
- Klistremerker med Tesla-logo

Spesifikasjoner

Materiale	**Aluminiumslegering**
Overflate	**Pulverlakkert med slitesterk kvalitetslakk**
Lakkering	**Av profesjonell billakkerer i Danmark**
Antall	**4 stk.**
Tiltrekkingsmoment	**175 Nm**
Garanti	**2 år**

Passer til

Model 3 (2017–2023)
Standard bremsekalipere · ikke Performance

Model 3 Highland (2024+)
Originale Photon-felger

Model Y (2021–2024)
19″ og 20″ Tesla-felger

Model Y Juniper (2025+)
19″ og 20″

DELENE

Finn riktige deler til hvert hjul

Gjelder Model 3 (2017–2023), Model 3 Highland og Model Y (2021–2024).



Plassering

Venstre forhjul
L2 øverst · L1 midten · L3 nederst

Høyre forhjul
R3 øverst · R1 midten · R2 nederst

Venstre bakhjul
L4 øverst · L5 nederst

Høyre bakhjul
R5 øverst · R4 nederst

Godt å vite
L = venstre side og R = høyre side av bilen. Delene er merket, så du ser hvor de skal sitte.

Model Y Juniper
Juniper monteres med brakett A og B – se side 34.

FORBEREDELSE

Gjør bilen klar

01 **Parker bilen**
Parker på et plant underlag, og sett bilen i P.

02 **Løsne hjulboltene**
Løsne hjulboltene litt mens hjulet står på bakken.

03 **Løft bilen**
Løft bilen trygt med jekk eller løftebukk på de anbefalte løftepunktene.

04 **Ta av hjulet**
Skru ut hjulboltene, og ta av hjulet.

05 **Rengjør bremsekaliperen**
Fjern skitt og bremsestøv fra bremsekaliperen.

Du trenger
Jekk eller løftebukk, hjulnøkkel, momentnøkkel og det medfølgende verktøyet.

Tips
Smør skruene lett før montering.

MONTERING · L1–L5 / R1–R5

Monter dekslene

Model 3 (2017–2023), Model 3 Highland og Model Y (2021–2024).

01 **Forhjul: midtstykket**
Monter midtstykket først: L1 og L2 (venstre) eller R1 og R3 (høyre).

02 **Forhjul: sett på dekselet**
Plasser dekselet over bremsekaliperen, og skru det fast.

03 **Forhjul: nederste del**
Monter L3 (venstre) eller R2 (høyre) nederst, og trekk til skruene.

04 **Bakhjul: brakettene**
Monter brakettene L4 og L5 (venstre) eller R5 og R4 (høyre) på bremsekaliperen.

05 **Bakhjul: sett på dekselet**
Plasser dekselet over bremsekaliperen, og trekk til skruene.


Forhjul


Forhjul


Bakhjul


Bakhjul

MONTERING · BRAKETT A OG B

Monter dekslene

Model Y Juniper (2025+).

01 **Sett sammen brakettene**
Monter brakett A helt fast og brakett B løst på dekselet, som vist på bildet.

02 **Sett på brakett A**
Sett brakett A på undersiden av bremsekaliperen, og kontroller at den sitter riktig.

03 **Vipp dekselet på plass**
Vipp dekselet inn over bremsekaliperen.

04 **Trekk til brakett B**
Trekk til skruen i brakett B, så dekselet sitter fast.

05 **Kontroller plasseringen**
Drei bremseskiven en hel omdreining, og kontroller at ingenting tar borti.



Forhjul



Bakhjul

Tips
Smør skruene lett før montering.

AVSLUTNING

Monter hjulet igjen

01 **Kontroller klaringen**
Drei bremseskiven, og kontroller at dekselet ikke berører noe.

02 **Monter hjulet**
Sett på hjulet, og skru inn hjulboltene for hånd.

03 **Senk bilen**
Senk bilen forsiktig ned på bakken.

04 **Trekk til hjulboltene**
Trekk til hjulboltene i kryss med momentnøkkel til 175 Nm.

05 **Gjenta på de andre hjulene**
Monter dekslene på de tre andre hjulene på samme måte.

Ettertrekk
Ettertrekk hjulboltene med 175 Nm etter 100 km.

GARANTI OG VEDLIKEHOLD

Garanti og vedlikehold

Garanti

Dekslene har 2 års garanti. Opplever du problemer, er du velkommen til å skrive til oss – så hjelper vi deg.

Garantien dekker ikke skader forårsaket av:

- Feil bruk
- Fall eller støt
- Uautoriserte reparasjoner eller endringer
- Normal slitasje
- Brann, lynnedslag eller andre ytre påvirkninger

Vedlikehold

- Rengjør dekslene med vann og en mild såpe.
- Unngå sterke felgrensere, syre og slipende midler.
- Kontroller jevnlig at skruene sitter fast – f.eks. ved dekkskift.
- Ta av dekslene før det arbeides på bremsene.

GCG MAX Bromsoksskydd

Monteringsanvisning

För Tesla Model 3 och Model Y

Ge bromsarna en sportig, färgad look. Skydden klickas på över bromsoket med byglar och skruvar.



MODELLER

Tesla Model 3	2017–2023
Tesla Model 3 Highland	2024+
Tesla Model Y	2021–2024
Tesla Model Y Juniper	2025+

INNEHÅLL

Säkerhet	38
Innehåll och specifikationer	39
Delarna L1–L5 och R1–R5	40
Förberedelse	41
Montering (L1–L5 / R1–R5)	42
Montering Model Y Juniper	43
Avslutning	44
Garanti och underhåll	45

Viktigt

Skydden passar endast standardbromsok. Kontrollera att du har rätt modell innan du börjar.

Säkerhet

⚠ **VARNING**

Följ alltid dessa anvisningar för en säker montering:

- Arbeta alltid på ett plant och stabilt underlag.
- Använd godkänd lyftutrustning och arbeta aldrig under en bil som bara står på en domkraft.
- Låt bromsarna svalna före montering – de kan vara mycket varma efter körning.
- Dra alltid åt hjulbultarna med momentnyckel till 175 Nm.
- Kontrollera att skyddet inte rör fälgen eller bromsskivan innan du kör.
- Är du osäker, låt en verkstad utföra monteringen.

PRODUKTINFORMATION

Innehåll och specifikationer

Ingår

- 4 × skydd
- Skruvar
- Verktyg
- Monteringsbyglar
- Dekaler med Tesla-logo

Specifikationer

Material	**Aluminiumlegering**
Yta	**Pulverlackerad med slitstark kvalitetslack**
Lackering	**Av professionell billackerare i Danmark**
Antal	**4 st.**
Åtdragningsmoment	**175 Nm**
Garanti	**2 år**

Passar till

Model 3 (2017–2023)
Standardbromsok · inte Performance

Model 3 Highland (2024+)
Originala Photon-fälgar

Model Y (2021–2024)
19″ och 20″ Tesla-fälgar

Model Y Juniper (2025+)
19″ och 20″

DELARNA

Hitta rätt delar till varje hjul

Gäller Model 3 (2017–2023), Model 3 Highland och Model Y (2021–2024).



Placering

Vänster framhjul
L2 överst · L1 mitten · L3 nederst

Höger framhjul
R3 överst · R1 mitten · R2 nederst

Vänster bakhjul
L4 överst · L5 nederst

Höger bakhjul
R5 överst · R4 nederst

Bra att veta
L = vänster sida och R = höger sida av bilen. Delarna är märkta så att du ser var de ska sitta.

Model Y Juniper
Juniper monteras med bygel A och B – se sida 43.

FÖRBEREDELSE

Gör bilen redo

01 **Parkera bilen**
Parkera på ett plant underlag och lägg i P.

02 **Lossa hjulbultarna**
Lossa hjulbultarna lite medan hjulet står på marken.

03 **Lyft bilen**
Lyft bilen säkert med domkraft eller lyft vid de rekommenderade lyftpunkterna.

04 **Ta av hjulet**
Skruva ur hjulbultarna och ta av hjulet.

05 **Rengör bromsoket**
Ta bort smuts och bromsdamm från bromsoket.

Du behöver
Domkraft eller lyft, hjulnyckel, momentnyckel och de medföljande verktygen.

Tips
Smörj skruvarna lätt före montering.

MONTERING · L1–L5 / R1–R5

Montera skydden

Model 3 (2017–2023), Model 3 Highland och Model Y (2021–2024).

01 **Fram: mittstycket**
Montera mittstycket först: L1 och L2 (vänster) eller R1 och R3 (höger).

02 **Fram: sätt på skyddet**
Placera skyddet över bromsoket och skruva fast det.

03 **Fram: nedre delen**
Montera L3 (vänster) eller R2 (höger) nederst och dra åt skruvarna.

04 **Bak: byglarna**
Montera byglarna L4 och L5 (vänster) eller R5 och R4 (höger) på bromsoket.

05 **Bak: sätt på skyddet**
Placera skyddet över bromsoket och dra åt skruvarna.


Framhjul


Framhjul


Bakhjul


Bakhjul

MONTERING · BYGEL A OCH B

Montera skydden

Model Y Juniper (2025+).

01 Montera byglarna

Montera bygel A helt fast och bygel B löst på skyddet, enligt bilden.

02 Sätt på bygel A

Sätt bygel A på undersidan av bromsoket och kontrollera att den sitter rätt.

03 Vinkla skyddet på plats

Vinkla in skyddet över bromsoket.

04 Dra åt bygel B

Dra åt skruven i bygel B så att skyddet sitter fast.

05 Kontrollera placeringen

Vrid bromsskivan ett helt varv och kontrollera att inget tar emot.



Framhjul



Bakhjul

Tips

Smörj skruvarna lätt före montering.

AVSLUTNING

Montera hjulet igen

01 **Kontrollera frigången**
Vrid bromsskivan och kontrollera att skyddet inte rör något.

02 **Montera hjulet**
Sätt på hjulet och skruva i hjulbultarna för hand.

03 **Sänk bilen**
Sänk försiktigt ned bilen på marken.

04 **Dra åt hjulbultarna**
Dra åt hjulbultarna korsvis med momentnyckel till 175 Nm.

05 **Upprepa på de andra hjulen**
Montera skydden på de tre övriga hjulen på samma sätt.

Efterdra
Efterdra hjulbultarna till 175 Nm efter 100 km.

GARANTI OCH UNDERHÅLL

Garanti och underhåll

Garanti

Skydden omfattas av 2 års garanti. Om du får problem är du välkommen att skriva till oss – så hjälper vi dig.

Garantin täcker inte skador orsakade av:

- Felaktig användning
- Tappning eller stötar
- Obehöriga reparationer eller ändringar
- Normalt slitage
- Brand, blixtnedslag eller annan yttre påverkan

Underhåll

- Rengör skydden med vatten och ett milt tvålmedel.
- Undvik starka fälgrengöringsmedel, syra och slipande medel.
- Kontrollera regelbundet att skruvarna sitter fast – t.ex. vid däckbyte.
- Ta bort skydden innan arbete utförs på bromsarna.



GCG MAX Remklauwcovers

Montagehandleiding

Voor Tesla Model 3 en Model Y

Geef uw remmen een sportieve, gekleurde look. De covers worden met beugels en schroeven over de remklauw geklikt.

INHOUD

Veiligheid	47	Montage (L1–L5 / R1–R5)	51
Inhoud en specificaties	48	Montage Model Y Juniper	52
Onderdelen L1–L5 en R1–R5	49	Afronding	53
Voorbereiding	50	Garantie en onderhoud	54



MODELLEN

Tesla Model 3	2017–2023
Tesla Model 3 Highland	2024+
Tesla Model Y	2021–2024
Tesla Model Y Juniper	2025+

Belangrijk

De covers passen alleen op standaard remklauwen. Controleer of u het juiste model hebt voordat u begint.

Veiligheid

⚠ **WAARSCHUWING**

Volg altijd deze aanwijzingen voor een veilige montage:

- Werk altijd op een vlakke, stevige ondergrond.
- Gebruik goedgekeurd hefmateriaal en werk nooit onder een auto die alleen op een krik staat.
- Laat de remmen afkoelen vóór de montage – ze kunnen na het rijden zeer heet zijn.
- Draai de wielbouten altijd met een momentsleutel vast tot 175 Nm.
- Controleer vóór het rijden of de cover de velg of remschijf niet raakt.
- Twijfelt u, laat de montage dan door een garage uitvoeren.

PRODUCTINFORMATIE

Inhoud en specificaties

Meegeleverd

- 4 × covers
- Schroeven
- Gereedschap
- Montagebeugels
- Stickers met Tesla-logo

Specificaties

Materiaal	**Aluminiumlegering**
Afwerking	**Gepoedercoat met slijtvaste kwaliteitslak**
Lakwerk	**Door een professionele autospuiter in Denemarken**
Aantal	**4 st.**
Aanhaalmoment	**175 Nm**
Garantie	**2 jaar**

Geschikt voor

Model 3 (2017–2023)
Standaard remklauwen · niet Performance

Model 3 Highland (2024+)
Originele Photon-velgen

Model Y (2021–2024)
19″ en 20″ Tesla-velgen

Model Y Juniper (2025+)
19″ en 20″

DE ONDERDELEN

De juiste onderdelen voor elk wiel

Geldt voor Model 3 (2017–2023), Model 3 Highland en Model Y (2021–2024).



Positie

Linker voorwiel
L2 boven · L1 midden · L3 onder

Rechter voorwiel
R3 boven · R1 midden · R2 onder

Linker achterwiel
L4 boven · L5 onder

Rechter achterwiel
R5 boven · R4 onder

Goed om te weten

L = linkerkant en R = rechterkant van de auto. De onderdelen zijn gemarkeerd, zodat u ziet waar ze horen.

Model Y Juniper

De Juniper wordt gemonteerd met beugel A en B – zie pagina 52.

VOORBEREIDING

Maak de auto klaar

01 **Parkeer de auto**
Parkeer op een vlakke ondergrond en zet de auto in P.

02 **Draai de wielbouten los**
Draai de wielbouten iets los terwijl het wiel nog op de grond staat.

03 **Til de auto op**
Til de auto veilig op met een krik of brug op de aanbevolen hefpunten.

04 **Verwijder het wiel**
Draai de wielbouten eruit en neem het wiel eraf.

05 **Reinig de remklauw**
Verwijder vuil en remstof van de remklauw.

U hebt nodig
Krik of brug, wielsleutel, momentsleutel en het meegeleverde gereedschap.

Tip
Vet de schroeven licht in vóór de montage.

MONTAGE · L1–L5 / R1–R5

Monteer de covers

Model 3 (2017–2023), Model 3 Highland en Model Y (2021–2024).

01 Voor: middenstuk
Monteer eerst het middenstuk: L1 en L2 (links) of R1 en R3 (rechts).

02 Voor: cover plaatsen
Plaats de cover over de remklauw en schroef hem vast.

03 Voor: onderste deel
Monteer L3 (links) of R2 (rechts) onderaan en draai de schroeven vast.

04 Achter: de beugels
Monteer de beugels L4 en L5 (links) of R5 en R4 (rechts) op de remklauw.

05 Achter: cover plaatsen
Plaats de cover over de remklauw en draai de schroeven vast.


Voorwiel


Voorwiel


Achterwiel


Achterwiel

MONTAGE · BEUGEL A EN B

Monteer de covers

Model Y Juniper (2025+).

01 Monteer de beugels

Monteer beugel A vast en beugel B los op de cover, zoals op de afbeelding.

02 Plaats beugel A

Plaats beugel A aan de onderkant van de remklauw en controleer of hij goed zit.

03 Kantel de cover op zijn plaats

Kantel de cover over de remklauw.

04 Draai beugel B vast

Draai de schroef in beugel B vast, zodat de cover stevig zit.

05 Controleer de positie

Draai de remschijf een volledige slag en controleer of niets aanloopt.



Voorwiel



Achterwiel

Tip

Vet de schroeven licht in vóór de montage.

AFRONDING

Monteer het wiel weer

01 **Controleer de vrije ruimte**
Draai de remschijf en controleer of de cover nergens tegenaan komt.

02 **Monteer het wiel**
Plaats het wiel en draai de wielbouten met de hand in.

03 **Laat de auto zakken**
Laat de auto voorzichtig op de grond zakken.

04 **Draai de wielbouten vast**
Draai de wielbouten kruiselings vast met een momentsleutel tot 175 Nm.

05 **Herhaal bij de andere wielen**
Monteer de covers op dezelfde manier op de andere drie wielen.

Natrekken
Trek de wielbouten na 100 km na tot 175 Nm.

GARANTIE EN ONDERHOUD

Garantie en onderhoud

Garantie

Op de covers zit 2 jaar garantie. Heeft u problemen, stuur ons dan gerust een bericht – wij helpen u graag.

De garantie dekt geen schade door:

- Onjuist gebruik
- Vallen of stoten
- Niet-geautoriseerde reparaties of wijzigingen
- Normale slijtage
- Brand, blikseminslag of andere externe invloeden

Onderhoud

- Reinig de covers met water en een milde zeep.
- Vermijd sterke velgenreinigers, zuur en schurende middelen.
- Controleer regelmatig of de schroeven vastzitten – bijv. bij het wisselen van banden.
- Verwijder de covers voordat er aan de remmen wordt gewerkt.



GCG MAX Remklauwcovers

Montagehandleiding

Voor Tesla Model 3 en Model Y

Geef uw remmen een sportieve, gekleurde look. De covers worden met beugels en schroeven over de remklauw geklikt.

INHOUD

Veiligheid	56	Montage (L1–L5 / R1–R5)	60
Inhoud en specificaties	57	Montage Model Y Juniper	61
Onderdelen L1–L5 en R1–R5	58	Afronding	62
Voorbereiding	59	Garantie en onderhoud	63



MODELLEN

Tesla Model 3	2017–2023
Tesla Model 3 Highland	2024+
Tesla Model Y	2021–2024
Tesla Model Y Juniper	2025+

Belangrijk

De covers passen alleen op standaard remklauwen. Controleer of u het juiste model hebt voordat u begint.

Veiligheid

⚠ **WAARSCHUWING**

Volg altijd deze aanwijzingen voor een veilige montage:

- Werk altijd op een vlakke, stevige ondergrond.
- Gebruik goedgekeurd hefmateriaal en werk nooit onder een wagen die alleen op een krik staat.
- Laat de remmen afkoelen vóór de montage – ze kunnen na het rijden zeer heet zijn.
- Draai de wielbouten altijd met een momentsleutel vast tot 175 Nm.
- Controleer vóór het rijden of de cover de velg of remschijf niet raakt.
- Twijfelt u, laat de montage dan door een garage uitvoeren.

PRODUCTINFORMATIE

Inhoud en specificaties

Meegeleverd

- 4 × covers
- Schroeven
- Gereedschap
- Montagebeugels
- Stickers met Tesla-logo

Specificaties

Materiaal	**Aluminiumlegering**
Afwerking	**Gepoedercoat met slijtvaste kwaliteitslak**
Lakwerk	**Door een professionele autospuiter in Denemarken**
Aantal	**4 st.**
Aanhaalmoment	**175 Nm**
Garantie	**2 jaar**

Geschikt voor

Model 3 (2017–2023)
Standaard remklauwen · niet Performance

Model 3 Highland (2024+)
Originele Photon-velgen

Model Y (2021–2024)
19″ en 20″ Tesla-velgen

Model Y Juniper (2025+)
19″ en 20″

DE ONDERDELEN

De juiste onderdelen voor elk wiel

Geldt voor Model 3 (2017–2023), Model 3 Highland en Model Y (2021–2024).



Positie

Linker voorwiel
L2 boven · L1 midden · L3 onder

Rechter voorwiel
R3 boven · R1 midden · R2 onder

Linker achterwiel
L4 boven · L5 onder

Rechter achterwiel
R5 boven · R4 onder

Goed om te weten

L = linkerkant en R = rechterkant van de wagen. De onderdelen zijn gemarkeerd, zodat u ziet waar ze horen.

Model Y Juniper

De Juniper wordt gemonteerd met beugel A en B – zie pagina 61.

VOORBEREIDING

Maak de wagen klaar

01 **Parkeer de wagen**
Parkeer op een vlakke ondergrond en zet de wagen in P.

02 **Draai de wielbouten los**
Draai de wielbouten iets los terwijl het wiel nog op de grond staat.

03 **Til de wagen op**
Til de wagen veilig op met een krik of brug op de aanbevolen hefpunten.

04 **Verwijder het wiel**
Draai de wielbouten eruit en neem het wiel eraf.

05 **Reinig de remklauw**
Verwijder vuil en remstof van de remklauw.

U hebt nodig
Krik of brug, wielsleutel, momentsleutel en het meegeleverde gereedschap.

Tip
Vet de schroeven licht in vóór de montage.

MONTAGE · L1–L5 / R1–R5

Monteer de covers

Model 3 (2017–2023), Model 3 Highland en Model Y (2021–2024).

01 **Voor: middenstuk**
Monteer eerst het middenstuk: L1 en L2 (links) of R1 en R3 (rechts).

02 **Voor: cover plaatsen**
Plaats de cover over de remklauw en schroef hem vast.

03 **Voor: onderste deel**
Monteer L3 (links) of R2 (rechts) onderaan en draai de schroeven vast.

04 **Achter: de beugels**
Monteer de beugels L4 en L5 (links) of R5 en R4 (rechts) op de remklauw.

05 **Achter: cover plaatsen**
Plaats de cover over de remklauw en draai de schroeven vast.


Voorwiel


Voorwiel


Achterwiel


Achterwiel

MONTAGE · BEUGEL A EN B

Monteer de covers

Model Y Juniper (2025+).

01 Monteer de beugels
Monteer beugel A vast en beugel B los op de cover, zoals op de afbeelding.

02 Plaats beugel A
Plaats beugel A aan de onderkant van de remklauw en controleer of hij goed zit.

03 Kantel de cover op zijn plaats
Kantel de cover over de remklauw.

04 Draai beugel B vast
Draai de schroef in beugel B vast, zodat de cover stevig zit.

05 Controleer de positie
Draai de remschijf een volledige slag en controleer of niets aanloopt.



Voorwiel



Achterwiel

Tip
Vet de schroeven licht in vóór de montage.

AFRONDING

Monteer het wiel weer

01 **Controleer de vrije ruimte**
Draai de remschijf en controleer of de cover nergens tegenaan komt.

02 **Monteer het wiel**
Plaats het wiel en draai de wielbouten met de hand in.

03 **Laat de wagen zakken**
Laat de wagen voorzichtig op de grond zakken.

04 **Draai de wielbouten vast**
Draai de wielbouten kruiselings vast met een momentsleutel tot 175 Nm.

05 **Herhaal bij de andere wielen**
Monteer de covers op dezelfde manier op de andere drie wielen.

Natrekken
Trek de wielbouten na 100 km na tot 175 Nm.

GARANTIE EN ONDERHOUD

Garantie en onderhoud

Garantie

Op de covers zit 2 jaar garantie. Heeft u problemen, stuur ons dan gerust een bericht – wij helpen u graag.

De garantie dekt geen schade door:

- Onjuist gebruik
- Vallen of stoten
- Niet-geautoriseerde reparaties of wijzigingen
- Normale slijtage
- Brand, blikseminslag of andere externe invloeden

Onderhoud

- Reinig de covers met water en een milde zeep.
- Vermijd sterke velgenreinigers, zuur en schurende middelen.
- Controleer regelmatig of de schroeven vastzitten – bijv. bij het wisselen van banden.
- Verwijder de covers voordat er aan de remmen wordt gewerkt.



GCG MAX Caches d’étriers de frein

Notice de montage

Pour Tesla Model 3 et Model Y

Donnez à vos freins un look sportif et coloré. Les caches se clipsent sur l’étrier de frein à l’aide de supports et de vis.

SOMMAIRE

Sécurité	65	Montage (L1–L5 / R1–R5)	69
Contenu et caractéristiques	66	Montage Model Y Juniper	70
Pièces L1–L5 et R1–R5	67	Finition	71
Préparation	68	Garantie et entretien	72



MODÈLES

Tesla Model 3	2017–2023
Tesla Model 3 Highland	2024+
Tesla Model Y	2021–2024
Tesla Model Y Juniper	2025+

Important

Les caches ne conviennent qu’aux étriers de frein standard. Vérifiez que vous avez le bon modèle avant de commencer.

Sécurité

⚠ **AVERTISSEMENT**

Respectez toujours ces consignes pour un montage en toute sécurité :

- Travaillez toujours sur un sol plat et stable.
- Utilisez un équipement de levage homologué et ne travaillez jamais sous un véhicule reposant uniquement sur un cric.
- Laissez refroidir les freins avant le montage – ils peuvent être très chauds après la conduite.
- Serrez toujours les boulons de roue à la clé dynamométrique à 175 Nm.
- Avant de rouler, vérifiez que le cache ne touche ni la jante ni le disque de frein.
- En cas de doute, faites effectuer le montage par un garage.

INFORMATIONS PRODUIT

Contenu et caractéristiques

Contenu de la livraison

- 4 × caches
- Vis
- Outils
- Supports de montage
- Autocollants avec logo Tesla

Caractéristiques

Matériau	**Alliage d'aluminium**
Finition	**Thermolaqué avec vernis de qualité résistant**
Peinture	**Par un carrossier-peintre professionnel au Danemark**
Quantité	**4 pièces**
Couple de serrage	**175 Nm**
Garantie	**2 ans**

Compatible avec

Model 3 (2017–2023)
Étriers standard · pas Performance

Model 3 Highland (2024+)
Jantes Photon d'origine

Model Y (2021–2024)
Jantes Tesla 19″ et 20″

Model Y Juniper (2025+)
19″ et 20″

LES PIÈCES

Les bonnes pièces pour chaque roue

Concerne Model 3 (2017–2023), Model 3 Highland et Model Y (2021–2024).



Position

Roue avant gauche
L2 en haut · L1 au milieu · L3 en bas

Roue avant droite
R3 en haut · R1 au milieu · R2 en bas

Roue arrière gauche
L4 en haut · L5 en bas

Roue arrière droite
R5 en haut · R4 en bas

Bon à savoir
L = côté gauche et R = côté droit du véhicule. Les pièces sont marquées pour indiquer leur emplacement.

Model Y Juniper
Le Juniper se monte avec les supports A et B – voir page 70.

PRÉPARATION

Préparez le véhicule

01 **Garez le véhicule**
Garez-vous sur un sol plat et passez en position P.

02 **Desserrez les boulons**
Desserrez légèrement les boulons de roue pendant que la roue est au sol.

03 **Levez le véhicule**
Levez le véhicule en toute sécurité avec un cric ou un pont aux points de levage recommandés.

04 **Déposez la roue**
Dévissez les boulons de roue et retirez la roue.

05 **Nettoyez l'étrier**
Éliminez la saleté et la poussière de frein de l'étrier.

Il vous faut
Cric ou pont, clé à roue, clé dynamométrique et les outils fournis.

Conseil
Graissez légèrement les vis avant le montage.

MONTAGE · L1–L5 / R1–R5

Montez les caches

Model 3 (2017–2023), Model 3 Highland et Model Y (2021–2024).

01 Avant : pièce centrale
Montez d'abord la pièce centrale : L1 et L2 (gauche) ou R1 et R3 (droite).

02 Avant : posez le cache
Placez le cache sur l'étrier et vissez-le.

03 Avant : partie inférieure
Montez L3 (gauche) ou R2 (droite) en bas et serrez les vis.

04 Arrière : les supports
Montez les supports L4 et L5 (gauche) ou R5 et R4 (droite) sur l'étrier.

05 Arrière : posez le cache
Placez le cache sur l'étrier et serrez les vis.


Roue avant


Roue avant


Roue arrière


Roue arrière

MONTAGE · SUPPORTS A ET B

Montez les caches

Model Y Juniper (2025+).

01 **Assemblez les supports**
Fixez le support A à fond et le support B sans serrer sur le cache, comme sur l'image.

02 **Posez le support A**
Placez le support A sous l'étrier et vérifiez qu'il est bien positionné.

03 **Basculez le cache**
Basculez le cache sur l'étrier.

04 **Serrez le support B**
Serrez la vis du support B pour bloquer le cache.

05 **Vérifiez la position**
Faites faire un tour complet au disque de frein et vérifiez que rien ne frotte.



Roue avant



Roue arrière

Conseil
Graissez légèrement les vis avant le montage.

FINITION

Remontez la roue

01 Vérifiez le jeu
Faites tourner le disque et vérifiez que le cache ne touche rien.

02 Montez la roue
Posez la roue et vissez les boulons à la main.

03 Descendez le véhicule
Descendez le véhicule avec précaution.

04 Serrez les boulons
Serrez les boulons en croix à la clé dynamométrique à 175 Nm.

05 Répétez sur les autres roues
Montez les caches de la même manière sur les trois autres roues.

Resserrage
Resserrez les boulons de roue à 175 Nm après 100 km.

GARANTIE ET ENTRETIEN

Garantie et entretien

Garantie

Les caches bénéficient d’une garantie de 2 ans. En cas de problème, écrivez-nous – nous vous aiderons volontiers.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par :

- Une utilisation incorrecte
- Une chute ou un choc
- Des réparations ou modifications non autorisées
- L’usure normale
- Un incendie, la foudre ou d’autres influences extérieures

Entretien

- Nettoyez les caches à l’eau et au savon doux.
- Évitez les nettoyants jantes puissants, les acides et les produits abrasifs.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis – par ex. lors du changement de pneus.
- Retirez les caches avant toute intervention sur les freins.



GCG MAX Cubrepinzas de freno

Instrucciones de montaje

Para Tesla Model 3 y Model Y

Dé a sus frenos un aspecto deportivo y con color. Las cubiertas se encajan sobre la pinza de freno con soportes y tornillos.



ÍNDICE

Seguridad	74	Montaje (L1–L5 / R1–R5)	78
Contenido y especificaciones	75	Montaje Model Y Juniper	79
Piezas L1–L5 y R1–R5	76	Acabado	80
Preparación	77	Garantía y mantenimiento	81

MODELOS

Tesla Model 3	2017–2023
Tesla Model 3 Highland	2024+
Tesla Model Y	2021–2024
Tesla Model Y Juniper	2025+

Importante

Las cubiertas solo encajan en pinzas de freno estándar. Compruebe que tiene el modelo correcto antes de empezar.

Seguridad

⚠ **ADVERTENCIA**

Siga siempre estas indicaciones para un montaje seguro:

- Trabaje siempre sobre una superficie plana y firme.
- Use equipo de elevación homologado y no trabaje nunca bajo un coche apoyado solo en un gato.
- Deje que los frenos se enfríen antes del montaje: pueden estar muy calientes tras la conducción.
- Apriete siempre los tornillos de rueda con una llave dinamométrica a 175 Nm.
- Antes de conducir, compruebe que la cubierta no toca la llanta ni el disco de freno.
- Si tiene dudas, encargue el montaje a un taller.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Contenido y especificaciones

Incluye

- 4 × cubiertas
- Tornillos
- Herramientas
- Soportes de montaje
- Pegatinas con logotipo de Tesla

Especificaciones

Material	**Aleación de aluminio**
Acabado	**Pintura en polvo con laca de calidad resistente**
Pintura	**Por un pintor profesional de automóviles en Dinamarca**
Cantidad	**4 uds.**
Par de apriete	**175 Nm**
Garantía	**2 años**

Compatible con

Model 3 (2017–2023)
Pinzas estándar · no Performance

Model 3 Highland (2024+)
Llantas Photon originales

Model Y (2021–2024)
Llantas Tesla de 19″ y 20″

Model Y Juniper (2025+)
19″ y 20″

LAS PIEZAS

Las piezas correctas para cada rueda

Para Model 3 (2017–2023), Model 3 Highland y Model Y (2021–2024).



Posición

Rueda delantera izquierda
L2 arriba · L1 centro · L3 abajo

Rueda delantera derecha
R3 arriba · R1 centro · R2 abajo

Rueda trasera izquierda
L4 arriba · L5 abajo

Rueda trasera derecha
R5 arriba · R4 abajo

Conviene saber

L = lado izquierdo y R = lado derecho del coche. Las piezas están marcadas para que vea dónde va cada una.

Model Y Juniper

El Juniper se monta con los soportes A y B; consulte la página 79.

PREPARACIÓN

Prepare el coche

01 **Aparque el coche**
Aparque sobre una superficie plana y ponga el coche en P.

02 **Afloje los tornillos**
Afloje ligeramente los tornillos de rueda con la rueda apoyada en el suelo.

03 **Eleve el coche**
Eleve el coche de forma segura con un gato o elevador en los puntos recomendados.

04 **Desmonte la rueda**
Retire los tornillos de rueda y quite la rueda.

05 **Limpie la pinza**
Elimine la suciedad y el polvo de freno de la pinza.

Necesitará
Gato o elevador, llave de rueda, llave dinamométrica y las herramientas incluidas.

Consejo
Engrase ligeramente los tornillos antes del montaje.

MONTAJE · L1–L5 / R1–R5

Monte las cubiertas

Model 3 (2017–2023), Model 3 Highland y Model Y (2021–2024).

01 **Delante: pieza central**
Monte primero la pieza central: L1 y L2 (izquierda) o R1 y R3 (derecha).

02 **Delante: coloque la cubierta**
Coloque la cubierta sobre la pinza y atorníllela.

03 **Delante: pieza inferior**
Monte L3 (izquierda) o R2 (derecha) abajo y apriete los tornillos.

04 **Detrás: los soportes**
Monte los soportes L4 y L5 (izquierda) o R5 y R4 (derecha) en la pinza.

05 **Detrás: coloque la cubierta**
Coloque la cubierta sobre la pinza y apriete los tornillos.


Rueda delantera


Rueda delantera


Rueda trasera


Rueda trasera

MONTAJE · SOPORTE A Y B

Monte las cubiertas

Model Y Juniper (2025+).

01 **Monte los soportes**
Fije el soporte A del todo y el soporte B sin apretar en la cubierta, como en la imagen.

02 **Coloque el soporte A**
Coloque el soporte A en la parte inferior de la pinza y compruebe que está bien asentado.

03 **Incline la cubierta**
Incline la cubierta sobre la pinza.

04 **Apriete el soporte B**
Apriete el tornillo del soporte B para fijar la cubierta.

05 **Compruebe la posición**
Gire el disco de freno una vuelta completa y compruebe que nada roza.



Rueda delantera



Rueda trasera

Consejo
Engrase ligeramente los tornillos antes del montaje.

ACABADO

Vuelva a montar la rueda

01 **Compruebe la holgura**
Gire el disco de freno y compruebe que la cubierta no toca nada.

02 **Monte la rueda**
Coloque la rueda y enrosque los tornillos a mano.

03 **Baje el coche**
Baje el coche con cuidado hasta el suelo.

04 **Apriete los tornillos**
Apriete los tornillos en cruz con una llave dinamométrica a 175 Nm.

05 **Repita en las demás ruedas**
Monte las cubiertas en las otras tres ruedas de la misma forma.

Reapriete
Vuelva a apretar los tornillos de rueda a 175 Nm a los 100 km.

GARANTÍA Y MANTENIMIENTO

Garantía y mantenimiento

Garantía

Las cubiertas tienen 2 años de garantía. Si tiene algún problema, escríbanos y le ayudaremos.

La garantía no cubre daños causados por:

- Uso incorrecto
- Caídas o golpes
- Reparaciones o modificaciones no autorizadas
- Desgaste normal
- Incendio, rayo u otras influencias externas

Mantenimiento

- Limpie las cubiertas con agua y un jabón suave.
- Evite limpiadores de llantas agresivos, ácidos y productos abrasivos.
- Compruebe con regularidad que los tornillos están apretados, p. ej. al cambiar los neumáticos.
- Retire las cubiertas antes de trabajar en los frenos.